

RACA VENTES

TL10V-2

Mini Chargeur Compact

MOTEUR

Moteur **KUBOTA** injection directe refroidi par eau – Type V3307.

Puissance : **54,6 KW / 74,2 CV** à 2600 tr/min. Norme : **EU Stage V**.

CAPACITE DE LA MACHINE

Poids opérationnel avec godet : **4660 Kg**.

Hauteur hors tout : **2270 mm**.

Longueur avec godet : **3680 mm**.

Largeur avec godet : **1880 mm**.

Hauteur maxi de déversement : **2435 mm**.

Hauteur maxi de levage à l'axe du godet : **3170 mm**.

Charge de basculement: **3270 Kg**.

Charge opérationnelle: **1635 Kg**.

Angle de déversement du godet : **40°**.

Angle de cavage maximum : **30°**.

Force de traction : **43,3 kN**.

Vitesses maxi de translation : **7,7 / 11,3 Km/h**.

EQUIPEMENT DE SERIE

Lot de bord incluant une pompe à graisse.

Godet sans dents de **1880 mm**.

Phares de travail avant et arrière.

Version cabine climatisée avec vitre avant escamotable dans le toit aux normes **ROPS et FOPS**.

Ligne auxiliaire double flux.

2^{ème} ligne auxiliaire de série.

Coupleur rapide pour ligne auxiliaire et prise électrique 14 broches en version cabine.

Débit ligne auxiliaire **High Flow**.

Auto radio Bluetooth.

Cabine entièrement relevable.

Siège luxe à suspension ajustable /Ceinture de sécurité 3 points.

Filtre à air double élément.

Position flottante de l'équipement.

Tablier porte-outils universel avec attache rapide hydraulique.

Caméra de recul 5,7 pouces.

Contrôles pilotés.

Takeuchi Fleet Management (TFM).

TRAIN DE CHENILLES

Chenilles caoutchouc à pas court et double flancs renforcées.

SYSTEME HYDRAULIQUE

Pression du circuit hydraulique : **240 bars**.

Circuit auxiliaire : **71,1 L/min** (High Flow : **124 L/min**).

Réservoir hydraulique : **36 L** (Système hydraulique **65 L**).

